

BOMBA COMPACTA PWP 30/60/80/110 cv

FABRICAMOS PORQUE ENTENDEMOS

30 CV - MAP						
	V		VAZÃO		SSÃO	
Identif.	RPM	L/min	gpm	bar	psi	
P25-500	1750	25	6,6	500	7250	
P31-350	1750	31	8,2	350	5000	

80 CV - UAP							
		VAZÃO		PRES	SÃO		
Identif.	RPM	L/min	gpm	bar	psi		
P09-	600	somente sob consulta					
P10-2900	600	11,3	2,98	2900	42108		
P11-2600	600	13,6	3,59	2600	37752		
P12-2100	600	16,2	4,28	2185	31762		
P13-1850	600	19,1	5,04	1853	26905		
P14-1100	600	22,1	5,83	1601	23232		





Opcionalmente pode ser fornecido à prova de explosão.

60 CV - SAP						
		VAZÃO		PRESSÃO		
Identif.	RPM	L/min	gpm	bar	psi	
P10-2000	1200	10	2,6	2000	30000	
P13-1500	750	13	3,4	1500	21750	
P15-1200	900	15	4,1	1200	17400	
P17-1100	1000	17	4,5	1100	16000	
P24-1000	1000	24	6,3	1000	14500	
P32-600	1000	32	8,4	600	8700	
P46 500	1000	46	12	500	7250	
I————						

110 CV - SAP						
		VAZÃO		PRESSÃO		
Identif.	RPM	L/min	gpm	bar	psi	
P18-1340	600	36,5	9,6	1347	19531	
P20-1090	600	45	11,8	1093	15848	
P22-900	600	54	14,4	900	13050	
P24-750	600	65	17,1	756	10962	
P26-640	600	76	20	647	9381	
P28-560	600	88	23,2	559	8105	
P30-487	600	101	26,6	487	7061	

IDEAL PARA:

ESTALEIROS; USINAS E DESTILARIAS DE CANA; FABRICAS DE CIMENTO; FRIGORÍFICOS; INDUSTRIAS ALIMENTÍCIA; PLATAFORMA DE PETRÓLEO; CONSTRUÇÃO CIVIL

PRAMATECH BOMBAS DE ALTA PRESSÃO EIRELI-ME

Rua Bromélias, 147 Salto—São Paulo Bairro Porto Seguro CEP—13321-553

Telefone: 11-28404760 Cel: 19-998099577 Email:

OBSERVAÇÃO:

Para qualquer uma das configurações acima pode ser fornecido com acionamento Diesel ou Elétrico.

TRANSMISSÃO: Fabricada em ferro fundido nodular.

CABEÇOTE E VÁLVULAS: Fabricados em aço de alta resistência tratados termicamente para suportar as exigências mecânicas em trabalho.

GARANTIA: 12 meses.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.